



ADHESIVOS Y SELLADORES

LA QUÍMICA
QUE NOS UNE

280ml

OCIACRIL

SILICONIZADO 799



OCIACRIL 799 es un sellador de bajo módulo mono componente, base de agua, que es flexible y se puede pintar. Puede proporcionar una excelente adhesión a la mayoría de las superficies. Es fácil de aplicar y compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, vidrio, metal y sanitarios.

Ofrece durabilidad a largo plazo en una gama de aplicaciones de sellado en general y acristalamiento general.



APLICACIONES

Repara grietas en paredes, zoclos, puertas y ventas. Une y sella una variedad gran variedad de materiales de construcción. Sellos entre paneles de yeso, cornisas y panales decorativos de techo.

CARACTERISTICAS

Libre de Solvente, base agua, anti hongo.
Pintable.

Excelente capacidad de aplicación.

Flexible sin grietas.

Fácil de usar.

A prueba de agua después del curado.

Se adhiere como un pegamento.



Con anti-hongos y fungicida



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626



ADHESIVOS Y SELLADORES

LA QUÍMICA
QUE NOS UNE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Probado a 23°C ± 2°C, HR 50% ± 5%

| Aspecto | Pasta suave y uniforme |
|-----------------------------------|------------------------|
| Temperatura de aplicación, °C | +5 a +45 |
| Contenido de sólidos % | 82 |
| Dureza, Shore A, 24h | 55 |
| Dureza, Shore A, 7d | 65 |
| Alargamiento a la ruptura, % | 320 |
| Olor | Olor ligero |
| Gravedad específica | 1.6 |
| Tiempo formación de película, min | 5 |
| Tiempo de herramienta, min | 10 |

INSTRUCCIONES DE USO.

Las juntas deben estar limpias y libres de polvo, grasa y óxido.

El ancho mínimo / máximo de la junta debe ser de 5 mm / 2.5 mm. La relación recomendada de profundidad / ancho de la junta es de 1 a 2 mm. La temperatura de aplicación está entre +5 ° C y +35 ° C.

Inmediatamente después de la aplicación, alise con el dedo o una herramienta mojados

El exceso de sellador puede eliminarse con un paño húmedo

Mantenga la junta sellada seca al menos durante dos horas.

El sellador curado puede eliminarse mecánicamente

LIMITACIONES.

No debe aplicarse para sellar juntas expuestas permanentemente al agua.

No debe aplicarse en caso de riesgo de lluvia o heladas.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

18 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5°C y 27°C, humedad entre 30% - 70%. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y rango de humedad.



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626



ADHESIVOS Y SELLADORES

**LA QUÍMICA
QUE NOS UNE**

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

COLOR

Blanco, Negro, Etc
Diferentes colores disponibles

EMPAQUE

Cartuchos de Plástico: 280 ml
Diferentes envasados disponibles

NOTAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea detenidamente las especificaciones de los productos y material e instrucciones en el empaque del producto.

NOTAS.

Derechos de autor, OCI AMERICAS. Todos los derechos reservados

Toda la información en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) es basado en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de Oci Americas. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse en de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de Oci Americas. La información técnica en este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Oci Americas no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), lo incompleto y / o incorrecto de este documento. Esto incluye, pero no es limitado a lo incompleto y / o incorrecto debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Unirse o indirecto, debido al uso del producto representado en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con

los productos antes del uso del producto.

El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto sea adecuado para su uso previsto. No tenemos influencia en la forma en que el producto se aplica y / o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurren durante el almacenamiento o transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626