



ADHESIVOS Y SELLADORES

LA QUÍMICA
QUE NOS UNE

OCIPU 6000

Es un sellador a base de poliuretano de alto desempeño y de alta calidad, ideal para sellar juntas constructivas con movimiento severo, sellos perimetrales, láminas, techumbres, juntas de mampostería y paneles prefabricados, ideal para uniones o juntas entre materiales porosos y lisos, pintable.



310ml

APLICACIONES

Ideal para uniones impermeables durables entre materiales lisos y porosos, juntas constructivas con movimientos severos, juntas de mampostería y paneles prefabricados, juntas de aluminio y muro, juntas en muros de contención de concreto, juntas de láminas de aluminio y galvanizadas.

CARACTERÍSTICAS

Muy resistente a movimientos estructurales en edificios y casa habitación, gran resistencia a la intemperie, rayos UV, envejecimiento, humedad salina y ataque de microorganismos.



Con anti-hongos y fungicida



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626



ADHESIVOS Y SELLADORES

LA QUÍMICA
QUE NOS UNE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Probado a 23°C ± 2°C, HR 50% ± 5%

Aspecto	Pasta homogénea
Temperatura de aplicación, °C	-40 - 90
Olor	4.0
Alargamiento a la rotura (%)	450
Contenido no volátil (%)	96
Velocidad de curado (mm / d)	3.5
Dureza Shore A (7D)	60
Resistencia a la tracción (MPa)	5.2
Resistencia al desgarro (N / mm)	9.4
Resistencia al corte por tracción (MPa)	3.0
Extrudabilidad (ml / min)	60

INSTRUCCIONES DE USO

Limpie con un agente de limpieza, para mantener las superficies del sustrato completamente limpias. Use el sellador después de que el agente de limpieza se seque, aproximadamente 1 ~ 2 minutos después. Puede usar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y otro para el sellador. (Tenga en cuenta que los dos no se pueden mezclar, y el segundo paño será de algodón mejor purificado y no se recogerá) Para una mejor apariencia, cubra el exterior de las áreas de las juntas con cinta de papel antes de la aplicación.

Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador a las áreas de unión. Utilice una herramienta inmediatamente después de la aplicación del sellador, alíselo y retire la cinta de enmascarar antes de cubrir el sellador.

RESTRICCIONES

Evite la exposición a altos niveles de cloro

No cure en presencia de sellador de silicona.

No se adhiere a algunos plásticos como el polietileno, polipropileno y teflón

No debe aplicarse al aire libre si es probable que llueva dentro de las 2 horas posteriores a la aplicación.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Puede almacenarse durante 9 meses cuando se mantiene en un recipiente original sin abrir y protegido de las heladas. Almacenar en un lugar fresco y seco entre 5-27 ° C humedad entre 30% -70%.

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y rango de humedad.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626



ADHESIVOS Y SELLADORES

LA QUÍMICA
QUE NOS UNE

COLOR

Blanco, Negro
Diferentes colores disponibles

EMPAQUE

Cartucho: 310 ml
Embalaje diferente disponible

NOTAS DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea detenidamente las especificaciones de los productos y material e instrucciones en el empaque del producto.

NOTAS.

Derechos de autor, OCI AMERICAS. Todos los derechos reservados

Toda la información en este documento y en todas nuestras otras publicaciones (incluidas las electrónicas) es basado en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de Oci Americas. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse en de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de Oci Americas. La información técnica en este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Oci Americas no es responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), lo incompleto y / o incorrecto de este documento. Esto incluye, pero no es limitado a lo incompleto y / o incorrecto debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Unirse o indirecto, debido al uso del producto representado en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes del uso del producto.

El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto sea adecuado para su uso previsto. No tenemos influencia en la forma en que el producto se aplica y / o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurren durante el almacenamiento o transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.



Encino #1567, Col. del Fresno
Guadalajara, Jalisco, México



ventas@ocitec.mx
www.ocitec.mx



33 3040 2525
33 3040 2626